

HANGENDE BOMEN

- Werk aan de zijkant van de boom
- Pas volgende technieken toe:
 - uitdraaien
 - naar achter met de stamvoet
 - gebruik een hefboom waar mogelijk
- Afkorten indien toestemming en indien hoek < 30°
- Lier gebruiken of afbakenen

AANDACHTSPUNTEN



- Hoofd uit lijn van zaagblad
- Duimen rond de beugels
- Kettingrem gebruiken

ECS - ECC 2



BOMEN VELLEN - BASISSTECHNIEK

- 1 Werkruimte maken
- 2 Situatiebeoordeling om velrichting en -techniek te bepalen
- 3 Controle van materiaal
- 4 Vluchtroutes vrijmaken
- 5 (wortelaanlopen,) valkerf, (spintsnedes) zagen
- 6 Omgeving waarschuwen
- 7 Velsnede zagen
- 8 Vluchtroute gebruiken

TECHNIEK	DUNNE RECHTE BOOM	DUNNE ACHTERHANGER	DUNNE VOORHANGER	RECHTE BOOM	ACHTERHANGER	VOORHANGER
KLASSIEKE 	+	-	+	+	+	-
SPLIT LEVEL 	++	++	-	+	+	-
ZIJDELINGSE STEUNBAND 	-	-	-	++	++	-
HALTERBAND 	-	-	-	-	-	++

dunne boom = onmogelijk om door te steken